

CT-Pool Drop-Stitch Pool

3,0 x 2,0 x 1,20 m | eckig | 30 cm Wandstärke



AUFSTELLPOOL

Freie Aufstellung möglich

30 CM

Wandstärke

1,20 M

Poolhöhe

Produktübersicht

Produkt	Drop-Stitch Pool, eckig
Marke	CT-Pool.com
Ausführung	Aufstellpool / mobiler Premium-Pool
Form	Eckig / rechteckig
Außenfarbe	Anthrazit
Innenfarbe	Blau
Einsatzbereich	Garten, Terrasse, Outdoor, saisonale Nutzung

VERBINDLICHE AUFSTELLVORGABE FÜR DIESE GRÖSSE

Der Pool 3,0 x 2,0 m wird mit 30 cm Wandstärke ausgeführt und kann als freistehender Aufstellpool verwendet werden. Eine Einhausung ist für diese Größe nicht zwingend erforderlich. Der Pool muss jedoch auf einem ebenen, festen und tragfähigen Untergrund stehen.

Bei freiwilliger Einhausung oder teilweisem Erdeinbau gelten die Schutzvorgaben auf Seite 3.

Technische Daten

Länge	3,00 m
Breite	2,00 m
Höhe	1,20 m
Wandstärke	30 cm
Form	Eckig / rechteckig
Wandmaterial	Drop-Stitch Hochdruckmaterial
Außenmaterial	PVC-beschichtet / verstärkt
Innenfläche	Wasserbeständige PVC-Innenbeschichtung
Außenfarbe	Anthrazit
Innenfarbe	Blau
Wasservolumen bei 100 % Füllhöhe	ca. 7.200 Liter*
Empfohlene Füllmenge ca. 90 %	ca. 6.480 Liter*
Pooltyp	Selbsttragender Drop-Stitch Pool
Aufbau	Auf ebenem, tragfähigem Untergrund
Anschlussmöglichkeit	Für Filterpumpe / Poolpumpe vorbereitet
Salzwasser geeignet	Ja, bei geeigneter Wasserpflege und salzwasserbeständiger Technik
Empfohlener Salzgehalt	Nach Vorgabe der verwendeten Salzwasseranlage
Verwendung	Frischwasser oder Salzwasser mit geeigneter Wasserpflege

* Volumenangaben analog zum bisherigen Datenblatt; tatsächliches Nutzvolumen kann durch Innenmaß und Füllhöhe abweichen.

Produktbeschreibung

Der eckige CT-Pool Drop-Stitch Pool 3,0 x 2,0 x 1,20 m ist ein stabiler Aufstellpool für Garten, Terrasse und Outdoor-Bereiche. Die Drop-Stitch-Konstruktion mit 30 cm Wandstärke sorgt für eine formstabile Wandstruktur. Die rechteckige Bauform nutzt vorhandene Stellflächen effizient.

Der Betrieb mit einer geeigneten Salzwasseranlage ist möglich. Filterpumpe, Anschlüsse, Schläuche und weiteres Zubehör müssen hierfür ausdrücklich salzwasserbeständig sein.

Vorteile

- Hohe Stabilität durch Drop-Stitch-Material und 30 cm Wandstärke
- Als freistehender Aufstellpool verwendbar
- Rechteckige Bauform für effiziente Flächennutzung
- Geeignet für Frischwasser und geeignete Salzwassersysteme
- Anschlussvorbereitung für Poolpumpe / Filtersystem

Aufstellung des 3 x 2 m Pools

FREISTEHENDE AUFSTELLUNG ZULÄSSIG

- Diese Poolgröße ist mit 30 cm Wandstärke für die freie Aufstellung vorgesehen.
- Der Untergrund muss eben, fest, sauber und ausreichend tragfähig sein.
- Steine, scharfe Kanten und punktuelle Druckstellen sind vor dem Aufbau zu entfernen.
- Die Poolwand muss rundum spannungsfrei stehen und darf nicht an festen Bauteilen scheuern.

Falls der Pool freiwillig eingehaust oder seitlich eingefasst wird



WICHTIGER SCHUTZ FÜR IHREN POOL

Damit die Poolwand beim Einbau in eine Holzumrandung langfristig geschützt bleibt, muss zwingend ein Schutz zwischen Poolwand und Umrandung angebracht werden.

Ohne diesen Schutz kann es durch Reibung zu Beschädigungen der Poolwand kommen.

ZWEI EMPFOHLENE SCHUTZVARIANTEN

VARIANTE 1: STYROPOR PLATTE




Eine Styroporplatte (empfohlene Stärke 60 – 100 mm) wird zwischen Poolwand und Holzumrandung

VARIANTE 2: GUMMI SCHEUER LEISTE



Eine Gummi Scheuer Leiste wird an der Oberkante der Holzumrandung

VARIANTE 1 STYROPOR PLATTE



Styroporplatte (60 – 100 mm) zwischen Poolwand und Holzumrandung

VARIANTE 2 GUMMI SCHEUER LEISTE



Gummi Scheuer Leiste an der Holzumrandung

Schutz zwischen Poolwand und Einhausung

- Bei Holzumrandungen eine Styropor-/EPS-Schutzplatte mit empfohlener Stärke 60-100 mm oder eine geeignete Gummi-Scheuerleiste vorsehen.
- Direkter Kontakt der Poolwand mit Holz, Stein, Metall oder anderen scheuernden Bauteilen ist zu vermeiden.
- Bei Erdeinbau: Schutzplatte direkt außen an die Poolwand; Noppenfolie zur Erdseite davor.

GARANTIE- UND MONTAGEHINWEIS

Die Aufstell- und Einbauvorgaben sind einzuhalten. Garantieansprüche können bei Schäden entfallen, wenn diese nachweislich durch eine falsche, unsachgemäße oder von der Anleitung abweichende Montage verursacht wurden. Gesetzliche Gewährleistungsrechte bleiben unberührt.

Vor dem Befüllen: Untergrund, Wandfreiheit, Anschlüsse und gegebenenfalls Schutzschichten vollständig kontrollieren.